



## **ASO-Systemvlies-02 (АСО-Системфлис-02)**

**Артикул № 5021**

**03/02**

### **Свойства:**

ASO-Systemvlies-02 - холст обладает высокой прочностью на разрыв. Он устойчив против всех возможных в земле вредных веществ. Специальная структура холста обеспечивает надежное соединение с гидроизоляционным слоем.

### **Области применения:**

ASO-Systemvlies-02 укладывается на гидроизоляцию, изготовленную из материалов COMBIFLEX-C2, COMBIFLEX-C2/S, COMBIFLEX-C2/P, COMBIDIC-1K, COMBIFLEX-EL и AQUAFIN-DIC. Он защищает гидроизоляцию от повреждений вследствие сдвигов и сползания защитных и дренажных плит, а также от сильной солнечной радиации. А также в качестве вставки в КМВ.

### **Технические характеристики:**

Основа:	100% полипропилен, гидрофобный	
Цвет:	Натуральный белый	
Ширина:	100 см	
Вес:	70 г/м <sup>2</sup>	
Усилие на разрыв полосы шириной 5 см:	вдоль	147 N
	поперёк	105 N

Предельная величина относительного удлинения при растяжении:	вдоль	144 %
	поперёк	144 %

Упаковка: рулоны длиной 25 и 100 м

### **Способы применения:**

ASO-Systemvlies-02 разрезать на соответствующие длины. Заготовки равномерно уложить на еще свежее покрытие и придавить гладилкой либо чем-либо подобным, не допуская образования складок и воздушных пузырьков. При этом отдельные дорожки холста уложить встык.

Наклеивание дренажных и защитных плит на материал ASO-Systemvlies-02 осуществляется обычным способом посредством COMBIDIC-1K или COMBIDIC-2K..

### **Примечание:**

При длительном хранении на открытом воздухе прочность на разрыв снижается.